





# MICRÔMETRO DIGITAL COM PONTAS FINAS



3533-25BA



(mm)

Código	Capacidade	Tipo	Exatidão	L	b
3533-25A	0-25mm/0-1"	A	±4μm	57	32
3533-50A	25-50mm/1-2"	A	±4μm	82	44.5
3533-75A	50-75mm/2-3"	A	±5μm	107	57
3533-100A	75-100mm/3-4"	A	±5μm	132.6	69.5
3533-25BA	0-25mm/0-1"	B	±4μm	57	32
3533-50BA	25-50mm/1-2"	B	±4μm	82	44.5
3533-75BA	50-75mm/2-3"	B	±5μm	107	57
3533-100BA	75-100mm/3-4"	B	±5μm	132.6	69.5

- Para medição dentro de pequenos rebaxos e chavetas
- Resolução 0.001mm/0.00005"
- Índice de proteção IP54
- Teclas de funções: liga/desliga, valor de referência, mm/polegada, ABS/INC (medição absoluta e incremental) e saída de dados
- Fornecido com barras padrão de calibração
- Saída de dados via RS232
- Alimentação por bateria SR44 ou LR44 e desligamento automático
- Acessório opcional: cabo para saída de dados para computador (pag. A1-A2)